

FECHA OS 4 FUROS DO TEU *Claude Code*

Os comandos de cada ferramenta pra ver pra onde vai o teu token e gastar menos. Tudo grátis, com o link oficial.

Primeiro tu *mede*. Depois tu fecha o furo.

FURO 01 / 04

ANTHROPIC

/context e /usage JÁ VEM NO CLAUDE CODE

/context desenha num quadrado colorido o que está ocupando a memória da conversa e sugere onde economizar. **/usage** mostra quanto do teu limite tu já usou e, nos planos pagos, quanto foi pra cada skill, subagente, plugin e MCP.

DENTRO DO CLAUDE CODE

```
/context
/usage
```

Equipe de agentes: a documentação diz que ela usa umas 7 vezes mais token que uma sessão normal, quando os colegas rodam em modo de plano. Liga só quando precisa.

O **/usage** é aproximado e conta só o que rodou naquele computador.

code.claude.com/docs/en/costs · code.claude.com/docs/en/commands

FURO 02 / 04

RYOPPIPI · MIT

ccusage COMUNIDADE

Lê os registros do Claude Code no teu computador e mostra o gasto por dia, por conversa e na janela de 5 horas que está aberta agora. ★ 18,9 mil no GitHub.

NO TERMINAL (PRECISA DO NODE INSTALADO)

```
npx ccusage@latest          # por dia
npx ccusage@latest session  # por conversa
npx ccusage@latest blocks   # janela de 5 horas
```

O valor em dólar é o preço da API. Quem assina Pro ou Max não paga isso: serve pra comparar o peso de cada dia.

github.com/ccusage/ccusage

FUR0 03 / 04

ORAIOS · GPL-3.0

Serena

COMUNIDADE

Um MCP que faz o Claude achar só o trecho do código pelo nome (função, classe), em vez de ler o arquivo inteiro. Funciona com mais de 40 linguagens. ★ 30,1 mil no GitHub.

NO TERMINAL (PRECISA DO UV INSTALADO)

```
uv tool install -p 3.13 serena-agent
serena init
```

A própria Serena pede pra não instalar pelo marketplace de MCP ou de plugin: os comandos de lá estão desatualizados. Segue o README.

github.com/oraios/serena

FUR0 04 / 04

YAMADASHY · MIT

Repomix

COMUNIDADE

Mostra quais pastas do teu projeto pesam mais em token e empacota o código pra IA. Com **--compress**, o README fala em uns 70% menos token sem perder o sentido. ★ 28,8 mil no GitHub.

NO TERMINAL, DENTRO DA PASTA DO PROJETO

```
npx repomix@latest --token-count-tree 1000
npx repomix@latest --compress
```

OU COMO MCP NO CLAUDE CODE

```
claude mcp add repomix -- npx -y repomix --mcp
```

A contagem usa o jeito da OpenAI de contar token, então é estimativa pro Claude.

github.com/yamadashy/repomix

BÔNUS

GRÁTIS

/clear

Começa a conversa do zero e **não gasta nada**. Usa quando muda de tarefa.

BÔNUS

GASTA

/compact

Resume a conversa pra continuar, mas **gasta**: precisa ler tudo pra resumir. Usa quando quer manter o fio.

Fonte do bônus: code.claude.com/docs/en/costs

Quer aprender a usar IA no teu negócio sem queimar dinheiro, em português?

Lista de espera do **Prosperando com IA**: aliceallgayer.com.br/lista?de=prosperando